

JOINT-COMPOUND

All Purpose / Ready-Mix

Premium Ready-Mixed Joint Compound for Gypsum Wallboard Finishing & Spray-Applied Texture

Product Description:

TWI NextLevel® BRAND - All-Purpose Joint Compound is a premixed, ready-to-use, vinyl-based joint compound ideal for all phases of gypsum wallboard finishing. It delivers superior adhesion, easy sanding, and excellent crack resistance, making it an essential product for seamless drywall finishing.

In addition to its traditional use, this versatile joint compound can also be applied as a texture finish. When thinned with water to the desired consistency, it can be spray-applied using a drywall texture sprayer to create orange peel, knockdown, splatter, or custom hand-applied textures. This makes it an excellent multi-purpose solution for both wall finishing and decorative textures.

Key Features & Benefits:

- Crack Resistant – Prevents surface imperfections.
- Easy Application – Effortless to spread and work with.
- Excellent Adhesion – Bonds securely to gypsum board and other surfaces.
- Low Shrinkage – Maintains surface integrity, minimizing cracks.
- Multi-Purpose Use – Ideal for joint sealing, skim coating, patching, and texturing.
- Plaster & Drywall Repair – Patches cracks, dents, and imperfections.
- Skim Coating – Creates a uniform, paint-ready surface.
- Smooth Sanding – Easily refinable for a polished finish.
- Spray & Hand Texturing – Can be thinned for orange peel, knockdown, splatter, or custom textures.
- Strong Joints – Ensures smooth, durable seams in drywall finishing.

Compatible TWI NextLevel® BRAND Products:

- **SPRAY-PREP™** – High-build primer for optimal adhesion and uniform surface preparation before applying joint compound or texture.
- **SPRAY-PLAST™** – Level 5 surfacer for achieving a flawless smooth finish over **All-Purpose Joint Compound**.
- **FAST-TEX™** – For Level 5 smooth applications, apply over All-Purpose Joint Compound to create a uniform substrate.
- **SLAB-PREP™** – For concrete or masonry surfaces, first smooth w/ **SLAB-PREP™** & apply a bonding primer before joint compound application.

Ideal Applications:

- ✓ Single & Multi-Family Homes
- ✓ Hotels & Resorts
- ✓ Military & Government Buildings
- ✓ Healthcare Facilities & Schools
- ✓ Airports & Transportation Hubs
- ✓ Theme Parks
- ✓ Entertainment Venues
- ✓ High-Traffic Commercial Construction

Surface Preparation & Application:

- Ensure surfaces are clean, dry, and free of grease, wax, dust, concrete release agents, and gloss.
- Concrete, plaster, and masonry surfaces must be sealed with DS 750 100% Acrylic Primer/Sealer. Allow new concrete to cure for 30 days.
- New gypsum wallboard surfaces to be painted or textured should be primed with TWI's PRIME-COAT™ drywall primer or **SPRAY-PLAST™** Level 5 Primer/Surfacer.
- Do not apply in shower areas or surfaces directly exposed to water.
- Allow all fasteners and joints to completely dry before decorating.

Packaging & Item Numbers:

- 3.5 gal. Carton – TWNLAPJCCT
- 5 gal. Pail – TWNLAPJC5PL

- [Submittal Request](#) • [Data Sheet](#) • [SDS Sheet](#) •



COMPUESTO DE JUNTAS

Multiuso / Listo para Usar

Compuesto para Juntas Premesclado de Alta Calidad para Acabado de Paneles de Yeso y Texturizado por Aspersión

Descripción del Producto:

TWI NextLevel® MARCO - All-Purpose Joint Compound es un compuesto para juntas premezclado, listo para usar y a base de vinilo, ideal para todas las fases del acabado de paneles de yeso. Proporciona adhesión superior, fácil lijado y excelente resistencia a las grietas, lo que lo convierte en un producto esencial para un acabado de paredes sin costuras.

Además de su uso tradicional, este compuesto versátil también puede aplicarse como acabado texturizado. Cuando se diluye con agua hasta la consistencia deseada, se puede aplicar con aspersión utilizando un rociador de textura para paneles de yeso para crear acabados como piel de naranja, knockdown, splatter o texturas aplicadas a mano. Esto lo convierte en una excelente solución multiuso tanto para acabados de paredes como para texturas decorativas.

Características y Beneficios Clave:

- Logra un Acabado Nivel 5 – Más rápido que la aplicación manual con compuesto para juntas.
- Excelente Cubrimiento Húmedo – Garantiza mejor cobertura y uniformidad de superficie.
- Fácil de Lijar – Produce un acabado suave y sin defectos.
- Aplicación en un Solo Paso – Reemplaza la capa de empastado y la imprimación en una sola aplicación con spray.
- Oculta Imperfecciones Menores – Mejora la estética y uniformidad de la superficie.
- Minimiza el Efecto de Bandas y Parches – Garantiza un secado uniforme de la pintura.
- Bajo en VOC – Respetuoso con el medio ambiente y con mínimo olor.

Productos Compatibles de TWI NextLevel® MARCA:

- **SPRAY-PREP™** – Imprimador de alto espesor para óptima adherencia y preparación uniforme antes de aplicar compuesto.
- **SPRAY-PLAST™** – Surfacer Nivel 5 para lograr un acabado suave y sin defectos sobre el compuesto para juntas.
- **FAST-TEX™** – Para aplicaciones de acabado Nivel 5, aplique sobre el compuesto para juntas para crear un sustrato uniforme.
- **SLAB-PREP™** – Para concreto o mampostería, alise con **SLAB-PREP™** y aplique un primer antes del compuesto para juntas.

Aplicaciones Ideales:

- ✓ Viviendas Unifamiliares y Multifamiliares
- ✓ Edificios Militares y Gubernamentales
- ✓ Hospitales, Clínicas y Escuelas
- ✓ Hoteles y resorts
- ✓ Aeropuertos y Terminales de Transporte
- ✓ Parques Temáticos y Espacios de Entretenimiento
- ✓ Construcción Comercial de Alto Tráfico

Preparación de la Superficie y Aplicación:

- Asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de grasa, cera, polvo, agentes desmoldantes de concreto y brillo.
- Las superficies de concreto, yeso y mampostería deben sellarse con DS 750 Imprimador/Sellador 100% Acrílico. Permita que el concreto nuevo cure durante 30 días.
- Las superficies de panel de yeso nuevas que se pintarán o texturizarán deben imprimarse con PRIME-COAT™ o SPRAY-PLAST™ Nivel 5.
- No aplicar en áreas de ducha o superficies directamente expuestas al agua.
- Permita que todas las juntas y sujetadores se sequen completamente antes de la decoración..

Presentación y Números de Producto:

- Caja de 3.5 gal – TWNLAPJCCT
- Cubo de 5 galones – TWNLAPJC5PL

- [Solicitud de Presentación](#) • [Hoja de Datos](#) • [Hoja de Seguridad \(SDS\)](#) •

